

Helmleuchten Ladeeinheiten

cap lamp charging devices

KS-5300

Einzelladegerät Standardsystem
single charging device standard system



mit Anzeige des Ladestatus
with display of charging status

Stromanschluss / electr. connection	AC 110 – 265 V, 50 Hz
Ladespannung / charging voltage	DC 5,2 V
Ladestrom / charging current	< 600 mA
Gewicht / weight	60 g

KS-5010

Einzel-Kfz-Ladegerät Standardsystem
single car charger standard system



mit Anzeige des Ladestatus
with display of charging status

Stromanschluss / electr. connection	DC 12 – 24 V
Ladespannung / charging voltage	DC 5,2 V
Ladestrom / charging current	< 600 mA
Gewicht / weight	40 g

KS-5330-M

Einzelladegerät Ladeschale
single charger charging cup



mit Anzeige des Ladestatus
with display of charging status

Stromanschluss / electr. connection	AC 110– 265 V, 50 Hz
Ladespannung / charging voltage	DC 5,2 V
Ladestrom / charging current	< 600 mA
Gewicht / weight	110 g

KS-5010-M

Einzel-Kfz-Ladegerät Ladeschale
single car charger charging cup



mit Anzeige des Ladestatus
with display of charging status

Stromanschluss / electr. connection	DC 12 – 24 V
Ladespannung / charging voltage	DC 5,2 V
Ladestrom / charging current	< 600 mA
Gewicht / weight	90 g

KS-5008

Ladebox für 8 Lampen Standartsystem
charging box for 8 cap lamps (standart system)



Stromanschluss / electr. connection	AC 110– 265 V, 50 Hz/ DC 12 – 24 V
Ladespannung / charging voltage	DC 5,2 V
Ladestrom / charging current	< 600 mA
Gewicht / weight	1,0 kg
Abmessungen / dimensions	330 x 180 x 55

KS-5008-M

Ladeboxen für 8 Lampen Ladeschale
charging box for 8 lamps (charging cup)



Stromanschluss / electr. connection	AC 110– 265 V, 50 Hz/ DC 12 – 24 V
Ladespannung / charging voltage	DC 5,2 V
Ladestrom / charging current	< 600 mA
Gewicht / weight	1,0 kg
Abmessungen / dimensions	330 x 180 x 90

KS-5535

Ladetafel für 35 Lampen Standardsystem
charging board for 35 cap lamps (standard system)



Stromanschluss / electr. connection	AC 90 – 265 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme / power	140 W
Ladespannung / charging voltage	DC 5,2 V
Ladestrom / charging current	< 600 mA
Gewicht / weight	19,0 kg
Abmessungen / dimensions	865 x 560 x 110

KS-5553

Ladetafel für 53 Lampen Standardsystem
charging board for 53 cap lamps (standard system)



Stromanschluss / electr. connection	AC 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme / power	250 W
Ladespannung / charging voltage	DC 5,2 V
Ladestrom / charging current	< 600 mA
Gewicht / weight	36,0 kg
Abmessungen / dimensions	835 x 1105 x 155

KS-2037-M

Ladeschale + Einbauset für Kfz
single charger + mounting set for cars



Stromanschluss / electr. connection	DC 12 - 24 V
Leistungsaufnahme / power	4 W
Ladespannung / charging voltage	DC 5,2 V
Ladestrom / charging current	< 600 mA
Gewicht / weight	60 g



Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, dann rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

If you have questions concerning our charging products, please contact us any time.

KS-5535-M

Ladetafel für 35 Lampen Ladeschale
charging board for 35 cap lamps (charging cup)



Stromanschluss / electr. connection	AC 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme / power	140 W
Ladespannung / charging voltage	DC 5,2 V
Ladestrom / charging current	< 600 mA
Gewicht / weight	19,0 kg
Abmessungen / dimensions	865 x 560 x 110

KS-5553-M

Ladetafel für 53 Lampen Ladeschale
charging board for 53 cap lamps (charging cup)



Stromanschluss / electr. connection	AC 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme / power	250 W
Ladespannung / charging voltage	DC 5,2 V
Ladestrom / charging current	< 600 mA
Gewicht / weight	36,0 kg
Abmessungen / dimensions	835 x 1105 x 155

