

Technisches Datenblatt

S15D

» Ölbetrieb



S15D
doppeltwirkend, einfacher Luftantrieb

Technische Daten:

Antriebsdruckluft: 1-10 bar / 14,5—145 psi

Berechneter Betriebsdruck: 160 bar/ 2,320 psi

Übersetzungsverhältnis: 1:16

Hubvolumen/Doppelhub: 56.6 cm³/ 3.45 cu.inch

Anschlüsse:

Einlass: 3/4 BSP

Auslass: 3/4 BSP

Luftanschluss: 1/2 BSP

Max. Betriebstemperatur: 60°C

Gewicht: 14.5 kg

Leistungsdiagramm für Druck und Volumenstrom siehe beiliegendes Kurvenblatt

Medienberührte Teile:

Oberkappe: Aluminium

Luftzylinder: Aluminium

Dichtungen: Polyurethan, NBR

Pumpenkopf: GGG50

HD Kolben: 1.4112 (gehärtet)

Abmessungen:

Höhe: 260 mm

Tiefe: 135 mm

Breite: 175.5 mm

Optionen:

Sonderein- und Auslass, z.B. NPT: S15D-NPT

Spezielle Dichtungsmaterialien für Sondermedien auf Anfrage

Verfügbares Zubehör:

Luftkontrolleinheiten mit Druckfilter, Kontrollmanometer und Absperrventil S15D mit C1.5

Um die Pumpe vor zu hohen Drücken zu schützen oder um den Auslassdruck zu begrenzen besteht die Möglichkeit ein Luftsicherheitsventil in die Luftleitung zu installieren S15D mit C1.5/SV-Luft (Der maximal erforderliche Druck muss angegeben werden.)

Bei Fragen oder für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Im Rahmen der festgelegten technischen Eigenschaften und Leistungen behalten wir uns Änderungen in der Konstruktion und in der Ausführung unserer Produkte vor. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einschließlich Produkthaftung, für alle erbrachten Produkte und erbrachten Leistungen.

