

QUICK-OHM
Bauteile - Wärmemanagement - Industriekeramik

Home | **Bauteile** | [Bauteile-Shop](#) | [Wärmemanagement](#) | [Quick-Cool-Shop](#) | [Industriekeramik](#) | [Keramik-Shop](#)

Bauteile

Abstandsbolzen

Abstandsbolzen, Metall
Sechskantbolzen, Distanzbolzen, Abstandshalter, aus Messing, Stahl, Edelstahl

Abstandsbolzen, Kunststoff
Sechskantbolzen, Distanzbolzen, Abstandshalter, aus Polyamid

Abstandsrollen / - hülsen Metall
Distanzrollen, Abstandsrollen, Distanzhülsen, Abstandshülsen aus Messing und Stahl

Abstandsrollen Kunststoff / Keramik
Distanzrollen, Abstandsrollen, Distanzhülsen, Abstandshülsen aus Kunststoff und Keramik

Isolierabstandsbolzen, Isolierstuetzer
Stuetzisolatoren, Isolierdistanzbolzen,

Abstandsbolzen Snap-in
Snap-in Distanzbolzen, Snap-in Distanzhalter, Snap-in Abstandshalter aus Nylon und Polyamid

Abstandsbolzen Zierschrauben / Muttern
Distanzbolzen Zierschrauben und Muttern

Isolatoren

Isolierstuetzer
Isolierabstandsbolzen

Mittelspannungsisolator
Isolierabstandsbolzen, Mittelspannungsisolatoren

Piezochwinger

Ultraschallvernebler
Piezovernebler mit Ansteuer Elektronik

Piezochwingscheiben
Ultraschallvernebler, Wasservernebler, Piezovernebler

Wärmeleitfolien

Aluminiumoxidscheiben
Wärmeleitfolien, Keramikscheiben, Al₂O₃ Keramik

Substrate
Keramikscheiben, wärmeleitende Kunststoffe

Siliconscheiben
Silikon-Isolierscheiben glasfaserverstärkt

Polyimidscheiben
Kapton Isolierfolie (Polyimid)

Karbonwärmeleitfolie selbstklebend
Karbon-Wärmeleitfolie, selbstklebend

Karbon-Wärmeleitfolie, selbstklebend
Karbonfolien selbstklebend, Karbon-Wärmeleitfolie

Lüfter für erhöhte Anforderungen

Flachlüfter, Industrielüfter, Lüfter Zubehör
Gehäuselüfter, Axiallüfter, AC-Lüfter, DC-Lüfter, 2-fach Kugellager, Lüfterzubehör, Lüfterfilter

Lagertypen finden Sie in unserem : [Online-Shop](#)

Haben Sie Fragen zu Nichtlagertypen oder Preisen die über den angegebenen Mengenangaben liegen, rufen Sie uns an unter: **0202-40 43 24** , oder senden Sie uns eine E-Mail: [Kontakt](#)

[zurück zur Auswahl](#)

Produktdetails: Bitte für größere Abb. auf jeweiliges Bild klicken.

Polyester, glassfilled

Se
t

Materi
Alle Isol

Isolierstuetzer, 2xInnengewinde Polyester, glassfilled

RoHS-konform

Bestellbezeichnung:	ISS-1240
Länge L (in mm):	40
Material:	Polyester, glassfilled
Nennspannung AC/DC:	1000 / 1200 V
Schlüsselweite:	SW38
Gewinde H1 :	M12
Gewinde H2 :	M12
Temperaturbeständigkeit:	bis 80 Grad
Außendurchmesser D1 (in mm):	30
spezifisches Gewicht:	1,9
Glasfaseranteil:	15
Biegefestigkeit (kg f/cm ²):	900
Druckfestigkeit (kg f/cm ²):	1500
Schlagfestigkeit:	250 J / m
Durchschlagfestigkeit (kV/mm):	10 kV/mm
Zugfestigkeit (kg f/cm ²):	400
Mindestbestellmenge:	100
Lagertyp.:	ja

Preisliste in €:

	Menge in Stck.: 100	Preis per 100 Stück in EURO:
	Menge in Stck.: 200	Preis per 100 Stück in EURO:
	Menge in Stck.: 500	Preis per 100 Stück in EURO:
	Menge in Stck.: 1000	Preis per 100 Stück in EURO:

Preis bei Bestellmenge über 1000 Stück auf Anfrage: [Kontakt](#)

Foto:



Zeichnung: