



PROVE E COLLAUDI A NORME VDE 0580

TIPO DI FUNZIONAMENTO	TRAZIONE	CORSA	MM	8
ALIMENTAZIONE NOMINALE	VOLT 24	FORZA DI SPUNTO	N	14,5000
POTENZA NOMINALE	WATT 46,0800	FORZA DI TRATTENUTA	N	33
ED	% 15	MOLLA DI RITORNO	NO	
CORRENTE NOMINALE	AMP 1,9200	GRADO DI PROTEZIONE	IP	40
RESISTENZA 20°	OHM 12,5000	PROTEZIONE SUPERFICIALE		NIMOX
LUNGHEZZA CAVI	MM 150	PESO TOTALE	KG	0,3000
RIVESTIMENTO CAVI	PVC	PESO NUCLEO	KG	0,0580
SEZIONE CAVI	MMQ 0,6000			
CLASSE DI ISOLAMENTO	F			
PROVA RIGIDITA'	VOLT 500			

DATA	MODIFICHE APPORTATE	DATA	MODIFICHE APPORTATE
<p>MATERIALE: N.D.S.</p> <p>INDICE MODELLO: 08038</p> <p>TRATTAMENTO: DENOMINAZIONE: DATA SHEET</p> <p>DATA: 05/05/16</p> <p>DISEGNATO DA: M.B.</p> <p>APPROVATO:</p> <p>SCALA: N.PEZZI:</p>			
<p>LA MALLARDI SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' ESCLUSIVA DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERSILO COMUNQUE NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.</p> <p>Tolleranza generica per parti lavorate senza indicazioni a disegno : fori H11 alberi h11 linee angolari geometriche ISO 2768-m K</p>			

MALLARDI SRL