

# TECHNISCHES DATENBLATT

-Baumusterspezifikation-  
(nach DIN VDE 0530 Teil 1, 12/84)

Kunde:		Identnummer:	346626838	
Motorart:	Stillstandsantrieb	Motor-Nr.:	diverse	
Typ:	DW-SSGZ23-0350.800.30		Masse / kg	8
NennMoment $M_N$	0,55/1,6 Nm			
Polzahl:	8	Dahlander	--	getrennte Wicklung: --
Nennzahl Motor $n_n$	0-780 min <sup>-1</sup>			
Nennstrom $I_N$ :	0,17/0,48A			
Spannung U:	480 V	Schaltungsart:	Stern/Dreieck	
Schutzart:	IP54	Frequenz f:	60 Hz	Isol-Kl.: F
Betriebsart:	S1/S3-40%	Schaltheit:	c/h	
Umgebungstemp.:	40 °C			
Thermoschalter:	150°C	Ex-Schutz:	--	
Bremse Typ:	03004	Bremsmoment $M_B$ :	2 Nm	
Bremsenspannung $U_B$ :	-24 V	Bremsenstrom $I_B$ :	0,95A	
Schutzart Bremse:	IP44	Handlüftung:	--	
Lüfertyp / Nr:	ohne	Lüfterspannung:	--	V
		Frequenz:	--	Hz
Lüfterstrom $I_L$ :	--	Kondensator:	--	µF/V
Getriebe Typ:	SSGZ23	Nennübersetzung i:	67,1	
Abtriebsdrehzahl $n_N$ :	0 -11,6 min <sup>-1</sup>	Abtriebsdrehmoment $M_N$ :	Nm	
Hohlwelle:		2. Wellenende:	--	
Bauform:	B14-C105	Klemmkastenlage	A1/3/4	
Schmierstoff:	EP460	Menge:	0,175ltr.	
Bemerkungen:	Hochspannungsprüfung 2kV-60s nach DIN VDE 0530			
Sonderausstattung:				
Motorschutzschalter-	8 polig:	0,36 bei A A		
Einstellung:		A		
Lackierung:	RAL5010	Maßblatt:		
Datum:	28.10.2016	Name:	Heskamp	
Revision:	00	Geprüft:	<i>Heskamp</i>	
Dok.-Nummer:	10-53-00-000034	DOS-Nummer:		